



**Artikel Nr: 1057**

### PVC fineline masking tape

- Flexibele temperatuurbestendige PVC fineline masking tape
- Voor maskeren, markeren en het maken van strakke lijnen bij schilderwerkzaamheden
- Geen krimp bij hoge temperaturen
- Past zich aan bij dimensionele veranderingen tijdens oventrogen
- Geen opkullende randen
- Zuurvrije (anti-corrosie) belijming
- Vlamvertragend

#### Technische specificaties:

Lijmsysteem	Natuurrubber
Kleefkracht	8.5N / 25mm RVS
Drager	PVC
Temperatuurbereik	150°C
Rek tot breuk in %	200%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Nee
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
10571233	12mm	33m	0.11mm	Nee	24	Pastel groen
10571233W	12mm	33m	0.11mm	Ja	40	Pastel groen
1057633	6mm	33m	0.11mm	Nee	48	Pastel groen
1057633W	6mm	33m	0.11mm	Ja	80	Pastel groen
1057933	9mm	33m	0.11mm	Nee	32	Pastel groen

#### Toe te passen op de volgende materialen

Auto- & scheepslakken	Schilderwerk
-----------------------	--------------

#### Zie voor verdere info:

<https://berkleba.nl/product/tapes/enkelzijdig/markeren-maskeren-repareren-zandstralen-en-afplakken/pvc-fineline-maskingtape/>

#### Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

#### Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)