



Gold masking tape

Art.nr. 1065-Gold

- Zeer dunne masking tape van hoge kwaliteit o.b.v. rijstpapier
- Unieke eigenschap: tot 6 maanden schoon verwijderbaar!
- Uitermate geschikt voor toepassingen in de jachtbouw, ook geschikt voor twee kleurenwerk
- Ontwikkeld voor het maken van zeer strakke lijnen
- Geschikt voor zowel lakken op waterbasis als voor lakken o.b.v. oplosmiddelen
- Ook voor buiten toepassingen: UV- vocht- & verouderingsbestendig
- Optimale hechting op raamrubbers
- Goede hechting bij overlap op eigen rug van de tape ter voorkoming van neerslag van spuitnevel

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl op waterbasis
Kleefkracht	3.7N / 25mm rvs
Drager	Rijstpapier
Temperatuurbereik	100°C (120°C max. 30 minuten)
Rek tot breuk	10%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Schoon verwijderbaar tot ca. 6 maanden, afhankelijk van weersomstandigheden
Liner	n.v.t.
Dikte	0.08mm

Toe te passen op de volgende materialen *

Aluminiumsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Brute aluminium • Blank staal • Brons 	<ul style="list-style-type: none"> • Geanodiseerd aluminium
Staalsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Koper • Gietijzer • Electrolytisch verzinkt staal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gegalvaniseerd staal • Gepoedercoat staal • KLT gecoat staal • Koud gevormd staal (CRS)
RVS-soorten:	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.4401-1.4573-1.4404 	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.403-1.4554-1.4307
Kunststofsoorten overig:	<ul style="list-style-type: none"> • Alucabond • PET-A & PET-G • Perspex • Plexiglas • Altoglas 	<ul style="list-style-type: none"> • PMMA-GS • PMMA-XT • Polycarbonaat • Polyester • Polyamide 6-11-12 • Polyamide 66
Lakken:	<ul style="list-style-type: none"> • Auto & scheepslakken 	<ul style="list-style-type: none"> • Schilderwerk

* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl