



## Enkelzijdige PVC beton bekisting tape

Art.nr. 1087

- Voor het afplakken van betonbekistingen om het weglopen van cementwater te voorkomen
- Voor een egale afwerking van betonconstructies
- Ook geschikt voor markering
- Goede kleefprestaties op vuile en natte oppervlakken
- Bestand tegen de oliën die bij betonbekistingen worden gebruikt
- Geschikt voor land- & tuinbouw
- De tape rolt soepel af bij lage temperaturen

### Technische specificaties:

Lijmsysteem	Natuurrubber
Kleefkracht	3N / 25mm RVS
Drager	Zachte PVC film
Temperatuurbereik	50°C
Rek tot breuk	200%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Liner	n.v.t.
Dikte	0.16mm

### Toe te passen op de volgende materialen \*

Hout

\* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



#### Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

#### Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)