



## Dubbelzijdige vinyl (PVC) montage tape

Art.nr. 3035

- Vinyl montagetape met zeer hoge aanvangs- en uiteindelijke kleefkracht
- Toepasbaar op o.a. plastic en houten ondergrond en daar waar behoefte is aan een dunne, maar sterke tape. Ook geschikt voor ruwe en ongelijke oppervlakken
- Geschikt voor toepassing op UV-lak
- Geschikt voor middelzware tot zware afschuif- en afpelbelasting
- UV-, vocht- en verouderingsbestendig (voor binnen- en buitentoepassingen)
- Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers

### Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl Solvent
Kleefkracht	≥ 18N / 25mm RVS <i>(Getest bij 22°C / luchtvochtigheid van 50%. Andere omstandigheden kunnen invloed hebben op de kleefkracht)</i>
Drager	PVC film
Temperatuurbereik	-20°C / +90°C
Rek tot breuk	<35%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Liner	Gesiliconiseerd papier
Dikte	0.25mm

### Toe te passen op de volgende materialen \*

<b>Aluminiumsoorten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brute aluminium</li> <li>• Geanodiseerd aluminium</li> </ul>
<b>Staalsoorten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blank staal</li> <li>• Koud gevormd staal</li> <li>• KTL gecoat staal</li> </ul>
<b>RVS-soorten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVS-1.4401-1.4573-1.4404</li> <li>• RVS-1.403-1.4554-1.4307</li> </ul>
<b>Kunststofsoorten overig:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alucobond</li> <li>• Altoglas</li> <li>• PET-A &amp; PET-G</li> <li>• Polycarbonaat</li> <li>• PMMA-GS</li> <li>• Polyester</li> <li>• PMMA-XT</li> <li>• Polyethyleen (PE)</li> <li>• Perspex</li> <li>• Plexiglas</li> <li>• Polypropyleen (PP)</li> </ul>
<b>Glas</b>	
<b>Hout</b>	
<b>Beton</b>	
<b>Karton:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wit karton</li> <li>• Gecasheerd karton</li> <li>• Kraft karton</li> <li>• Gecasheerd karton (UV gelakt)</li> <li>• Gerecycled karton</li> </ul>
<b>Lakken:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto &amp; scheepslakken</li> <li>• Schilderwerk</li> </ul>

\* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



**Gebruiksspecificatie:**

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

**Garantiebepaling:**

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)