

**Artikel Nr: 1050****Filamentband (omsnoeringstape)**

- Met glasvezel (in de lengte) versterkte polypropyleen omsnoeringstape
- De tape wordt o.a. ingezet waar tape met een hoge treksterkte zowel in lengte als breedte nodig is
- De tape wordt veel gebruikt voor het verstevigen van palletzendingen, bundelen en omsnoeren van zware pakketten, hout etc.
- Ook geschikt voor het sluiten van zware dozen, versterken en afdichten

**Technische specificaties:**

Lijmsysteem	Kunstharsrubber
Kleefkracht	25N / 25mm RVS
Drager	In de lengte met glasvezel versterkt polypropyleen (BOPP)
Temperatuurbereik	60°C
Rek tot breuk in %	6%
Met de hand scheurbaar	Nee
Lijmresten na verwijderen	Nee
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
10501950	19mm	50m	0.12mm	Nee	48	Transparant
10505050	50mm	50m	0.12mm	Nee	18	Transparant

**Zie voor verdere info:**

<https://berkleba.nl/product/tapes/enkelzijdig/verpakken-bundelen-en-omsnoeren/filamentband-omsnoeringstape/>

**Gebruiksspecificatie:**

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

**Garantiebepaling:**

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)