



Waterproof autoschade masking tape

Art.nr. 1065WP

- Professionele autoschade afplakband zowel voor gebruik bij lakken op waterbasis en o.b.v. oplosmiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor afplakken tijdens zeer vochtige omstandigheden en/of bij hoge temperaturen
- Na het droogproces in de cabine of m.b.v. infrarood lampen verwijderbaar zonder lijmresten
- Oplosmiddel- & vochtbestendig tijdens droogcyclus
- Dankzij waterproof eigenschappen ook geschikt voor nat schuren
- De belijming is 'stain-resistant' en zal geen vlekken veroorzaken op de bestaande lak tijdens drogen
- Scherpe rand door speciale snijtechniek
- Goede hechting bij overlap op eigen rug van de tape ter voorkoming van neerslag van spuitnevel
- De tape biedt de benodigde rek om o.a. rondingen van raamrubbers nauwkeurig te kunnen volgen

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Kunstharsrubber
Kleefkracht	5.4N / 25mm RVS
Drager	Bruin waterproof crêpe papier
Temperatuurbereik	100°C (120°C max. 30 min.)
Rek tot breuk	9%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Geen lijmresten bij verwijderen binnen 5 dagen onder normale omstandigheden
Liner	n.v.t.
Dikte	0.15mm

Toe te passen op de volgende materialen *

Aluminiumsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Brute aluminium • Blank staal 	<ul style="list-style-type: none"> • Geanodiseerd aluminium • Gepoedercoat staal
Staalsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Electrolytisch verzinkt staal • Gegalvaniseerd staal 	<ul style="list-style-type: none"> • KLT gecoat staal • Koud gevormd staal
RVS-soorten:	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.4401-1.4573-1.4404 • Alucabond 	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.403-1.4554-1.4307 • Polycarbonaat
Kunststofsoorten overig:	<ul style="list-style-type: none"> • PET-A & PET-G • PMMA-GS • PMMA-XT 	<ul style="list-style-type: none"> • Polyester • Polyethyleen (PE) • Polypropyleen (PP)
Lakken:	<ul style="list-style-type: none"> • Auto & scheepslakken 	<ul style="list-style-type: none"> • Schilderwerk

* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl